

다중모터 구동에서의 벡터제어

A vector control method for multiple induction motors

변윤섭*, 김영철**
(Yeun-Sub Byun, Young-Chol Kim)

- * 한국철도기술연구원(전화:(031)460-5437, 팩스:(031)460-5449, E-mail : ysbbyun@krri.re.kr)
- ** 충북대학교 전자공학과(전화:(043)261-2475, E-mail : yckim@cbucc.chungbuk.ac.kr)

Abstract : In this paper, we presents a vector control method for the parallel-connected motor drive system. The new estimation scheme of rotor flux position is presented to reduce sensitivity due to load difference between the motors. To confirm the validity of the proposed control method, we compare a simulation result of the proposed control method with that of the conventional indirect vector control method. The simulation results show that the proposed control method is more effective for change in load torque and motor parameters.

Keywords : multiple induction motor, vector control,

I. 서론

전기철도차량, 전기차량, 공장생산 라인 등 다양한 산업영역에서 유도전동기는 구동원으로 사용하고 있으며 이를 위한 제어기법으로 순시ток제어가 가능한 벡터제어기법이 폭넓게 사용되고 있다. 이 경우 비용 공간상의 이유로 한 대의 인버터로 여러 대의 모터를 일괄 구동시키고 있다. 전기철도차량의 경우에도 일괄구동 방식을 주로 사용하고 있으며 제어방식에 있어서도 벡터제어 방식을 사용하고 있다. 이중 간접벡터제어가 여러 가지 이유로 많이 사용되고 있다. 벡터 제어방식에 의해 제어할 경우 중요한 요소인 회전자 자속각 계산이 필수 적이다. 간접벡터의 경우 슬립속도와 전동기의 속도를 필요로 하게되는데 일괄제어 방식에 의해 병렬 구동되는 경우 모터간 부하불균형, 미끄럼 현상 등에 의해 모터간의 속도차이 발생할 수 있다. 이 경우 기준 모터의 속도를 계산하는 방식에 의해서 회전자 자속각 계산이 정확히 수행되지 않아 벡터제어가 적절히 수행되지 않고 이에 따라 전체 시스템이 불안정해질 수 있는 것이다. 또한 병렬 구동되고 있는 모터들 간의 모터상수가 다를 경우 벡터제어에 요구되는 모터상수의 불일치에 의해 불안정 구동특성이 발생할 수 있다. 이런 특성을 시뮬레이션을 통해 보이고 이를 개선하기 위한 벡터제어방식을 제안한다.

II. 본론

1. 유도전동기 모델링

회전좌표축 $d^e - q^e$ 등가회로에서 다음과 같이 표현 할 수 있다.

$$v_{qse} = R_s i_{qse} + \frac{d\psi_{qse}}{dt} + \omega_e \psi_{dse} \quad (1)$$

$$v_{dse} = R_s i_{dse} + \frac{d\psi_{dse}}{dt} - \omega_e \psi_{qse} \quad (2)$$

$$v_{qre} = R_r i_{qre} + \frac{d\psi_{qre}}{dt} + (\omega_e - \omega_r) \psi_{dre} \quad (3)$$

$$v_{dre} = R_r i_{dre} + \frac{d\psi_{dre}}{dt} - (\omega_e - \omega_r) \psi_{qre} \quad (4)$$

$$\psi_{qre} = L_r i_{qre} + L_m i_{qse} \quad (5)$$

$$\psi_{dre} = L_r i_{dre} + L_m i_{dse} \quad (6)$$

$$\psi_{qse} = L_s i_{qse} + L_m i_{qre} \quad (7)$$

$$\psi_{dse} = L_s i_{dse} + L_m i_{dre} \quad (8)$$

$$T_{em} = \frac{3}{2} \frac{P}{2} L_m (i_{ds} i_{qr} - i_{dr} i_{qs}) \quad (9)$$

여기서, ω_e 는 동기 각속도, ω_r 은 회전자 각속도, T_{em} 는 토크

2. 간접벡터제어에 의한 병렬구동




그림 1. 간접벡터제어에 의한 병렬모터구동
Fig 1. Multiple motors driven by the indirect vector control

2.1 간접벡터제어의 회전자 자속각 θ_e 추정

식(5), (6)에서 회전자 전류 i_{qre} , i_{dre} 는

$$i_{qre} = \frac{1}{L_r} \psi_{qre} - \frac{L_m}{L_r} i_{qse} \quad (10)$$

$$i_{dre} = \frac{1}{L_r} \psi_{dre} - \frac{L_m}{L_r} i_{dse} \quad (11)$$

위해식(3), (4)에서 회전자전류 i_{qre} , i_{dre} 를 제거하기
식(10), (11)을 대입하면

$$R_s \left(\frac{1}{L_r} \psi_{ore} - \frac{L_m}{L_r} i_{ose} \right) + \frac{d\psi_{ore}}{dt} + \omega_s \psi_{dre} = 0 \quad (12)$$

$$R_s \left(\frac{1}{L_r} \psi_{dre} - \frac{L_m}{L_r} i_{dse} \right) + \frac{d\psi_{dre}}{dt} - \omega_s \psi_{ore} = 0 \quad (13)$$

여기서 $\omega_s = \omega_e - \omega_r$

비간섭 제어시 조건식

$$\psi_{ore} = \frac{d\psi_{ore}}{dt} = 0, \quad \psi_{dre} = \hat{\psi}_r = \text{constant}, \quad \frac{d\psi_{dre}}{dt} = 0 \quad (14)$$

식(13)에서 비간섭 조건식(14)을 이용하여 식(15)를 얻고

$$\frac{d\hat{\psi}_r}{dt} = \frac{R_r}{L_r} (L_m i_{dse} - \hat{\psi}_r) \quad (15)$$

식(12)에서 비간섭 조건식(14)을 이용하여 슬립속도 계산 식(16)을 얻어

$$\omega_s = \frac{L_m}{\hat{\psi}_r} \left(\frac{R_r}{L_r} \right) i_{ose} \quad (16)$$

슬립속도 식(16)을 다시 정리하면

$$\omega_s = \left(\frac{R_r}{L_r} \right) \frac{i_{ose}}{i_{dse}} \quad (17)$$

슬립속도에 모터 회전속도 더하여 회전자 각속도를 구하고

$$\omega_e = \omega_s + \omega_r \quad (18)$$

$$\omega_r = (\omega_{r1} + \omega_{r2})/2$$

최종적으로 회전자 자속각을 식(19)과 같이 구한다.

$$\theta_e = \int \omega_e dt \quad (19)$$

3. 제안된 벡터제어에 의한 유도전동기 병렬구동




그림 2 제안된 벡터제어에 의한 유도전동기 병렬구동

Fig 1. Multiple motors driven by the proposed vector control

3.1 새로운 회전자 자속각 θ_e 추정

회전자표축 $d^e - q^e$ 등가회로에서 고정자축 전압관 계식은

$$v_{qse} = R_s i_{qse} + \frac{d\psi_{qse}}{dt} + \omega_e \psi_{dse} \quad (20)$$

$$v_{dse} = R_s i_{dse} + \frac{d\psi_{dse}}{dt} - \omega_e \psi_{qse} \quad (21)$$

식(20)에 i_{dse} 를 곱하면

$$v_{qse} i_{dse} = R_s i_{qse} i_{dse} + \frac{d\psi_{qse}}{dt} i_{dse} + \omega_e \psi_{dse} i_{dse} \quad (22)$$

식(21)에 i_{qse} 를 곱하면

$$v_{dse} i_{qse} = R_s i_{dse} i_{qse} + \frac{d\psi_{dse}}{dt} i_{qse} - \omega_e \psi_{qse} i_{qse} \quad (23)$$

고정자축 저항 R_s 이 포함된 항을 제거하기 위해 식(22)-식(23)식을 하면

$$v_{qse} i_{dse} - v_{dse} i_{qse} = \frac{d\psi_{qse}}{dt} i_{dse} - \frac{d\psi_{dse}}{dt} i_{qse} + \omega_e (\psi_{dse} i_{dse} + \psi_{qse} i_{qse}) \quad (24)$$

식(24)식을 동기각속도 ω_e 에 대해 정리하면 식(25)식이 된다.

$$\omega_e = \frac{v_{qse} i_{dse} - v_{dse} i_{qse} - \frac{d\psi_{qse}}{dt} i_{dse} + \frac{d\psi_{dse}}{dt} i_{qse}}{\psi_{dse} i_{dse} + \psi_{qse} i_{qse}} \quad (25)$$

식(25)에서 고정자축 자속을 고정자 전류에 관한식으로 변환을 위해 정상상태에서 비간섭제어 조건식(26)을 고려하면 고정자축 자속은 다음과 같이 정리된다.

$$\psi_{ore} = \frac{d\psi_{ore}}{dt} = 0, \quad \psi_{dre} = \hat{\psi}_r = L_m i_{dse}, \quad \frac{d\psi_{dre}}{dt} = 0 \quad (26)$$

$$\psi_{ose} = L_s i_{ose} + L_m i_{ore} = \left(L_s - \frac{L_m^2}{L_r} \right) i_{ose} \quad (27)$$

$$\psi_{dse} = L_s i_{dse} + L_m i_{dre} = L_s i_{dse} \quad (28)$$

따라서 식(25)에 식(27), (28)을 대입함으로써 동기각 속도는 식(29)와 같이 표현된다.

$$\omega_e = \frac{v_{qse} i_{dse} - v_{dse} i_{qse} - \left(L_s - \frac{L_m^2}{L_r} \right) \frac{di_{qse}}{dt} i_{dse} + L_s \frac{di_{dse}}{dt} i_{qse}}{\left(L_s - \frac{L_m^2}{L_r} \right) i_{qse}^2 + L_s i_{dse}^2} \quad (29)$$

결국 회전자 자속각 θ_e 은 $\theta_e = \int \omega_e dt$ 로 구할 수 있다.

식(29)에서 볼 수 있듯이 식 자체에 고정자 저항이나 회전자 저항을 볼 수 없다. 따라서 이를 저항 변화의 영향력을 배제시킬 수 있다. 또한 회전자 각속도를 구하는데 간접벡터제어에서처럼 속도를 필요로 하지 않음으로 구동 모터들 간의 부하나 미끄럼 발생에 의한 속도 차이 등의 발생으로 유발되는 회전자 자속각 계산에 있어서의 부정확성을 개선할 수 있다.

III. 시뮬레이션

제안한 방법의 타당성을 검증하기 위해 표 1과 같은 정격모델의 유도전동기를 대상으로 Matlab /Simulink를 이용하여 시뮬레이션을 수행하고 그 성능을 비교하였다.

표 1. 유도전동기 사양 및 상수
Table 1. Induction motor parameters

정격출력	200[kW]
정격전압(V_{rate})	1100[V]
정격전류	130[A]
정격주파수(f_{rate})	66.5[Hz]
정격속도	1945[rpm]
정격토크	1150[N·m]
고정자저항(R_s)	0.0855[Ω]
회전자저항(R_r)	0.1514[Ω]
고정자인덕턴스(L_s)	44.716[mH]
회전자인덕턴스(L_r)	43.86[mH]
상호인덕턴스(L_m)	42.76[mH]
극수(P)	4극
모터관성(J_m)	0.3[$\text{kg}\cdot\text{m}^2$]




그림 3 모터상수 변동허용정도

Fig 3.A permitted limit of motor parameters variation

표 1은 시뮬레이션에 사용된 도시철도용 유도전동기 사양과 상수이다. 시뮬레이션 조건은 동일한 정격을 갖는 두 대의 유도전동기를 하나의 제어기에 의해 병렬 구동하는 조건이다. 그림 3은 2대 중 1대의 전동기 상수만 독립적으로 변동시키면서 변동허용 범위를 조사하였다. 그림 3에서 C1은 제안한 벡터제어의 각 모터상수별 허용정도이다. C2는 간접벡터제어의 변동허용범위이다. 그림 4는 기준속도는 1500[rpm]을 유지하면서, 한대의 유도전동기에는 정격토크 1150[Nm]의 부하를 변동 없이 가하고 다른 한대의 3초에서 4초까지는 정격부하에서 20% 감한 920[Nm]를 구형파 형태로 가하였다. 간접벡터제어기법을 이용하여 병렬로 접속된 유도전동기를 일괄 구동한 시뮬레이션 결과이다. 그림 제일 하단과 같이 한대의 모터에만 부하를 구형파로 감하였을 경우, 그 영향이 그림 상단에서 와 같이 모터들간의 속도 편차를 주며 간접벡터제어에 악영향을 주어 모터1 및 모터2의 속도 및 토크를 크게 불안정하게 하고 있다.

그림 5는 동일한 조건에서 제안하는 방법에 의한 출력결과로 기준속도주종 및 부하토크 대한 안정 등에 큰 불안정함 없는 좋은 결과를 보여주고 있다.




그림 4. 간접벡터제어에 의한 병렬구동

Fig 4. Multiple motors driving using the indirect vector control




그림 5. 제안한 벡터제어에 의한 병렬구동
Fig 5. Multiple motors driving using the proposed vector control

그림 6, 7은 두 대의 모터의 상수가 불일치하는 경우의 시뮬레이션 특성이다. 두 모터 중 한 대의 모터에만 고정자 저항 Rr^* *1.03을 한 경우의 모의시험 결과로 간접벡터에서 토크성분의 심한 맥동을 확인하는 반면 제시한 방식에서는 큰 변동이 없이 토크를 추종하고 있다.

IV. 결 론

본 논문에서는 유도전동기 병렬 구동에서 간접벡터제어에 있어서 문제점을 보여 주고 이 문제점을 해결하기 위한 새로운 회전자 자속각 추정기법을 제시하였다. 기존의 간접벡터제어는 회전자 자속각 추정식 직접적으로 영향을 받아온 전동기 회전속도를 필요로 하지 않음으로 회전속도 차에 의한 자속각 오차 및 이에 따른 속도 및 토크응답의 불안정성을 크게 감소 할 수 있었다. 또한 모터 상수가 불일치 하는 경우 특히 회전자 저항이나 고정자 저항 변화에 보다 더 안정적인 결과를 주었다.




그림 6. 모터상수 변동시 간접벡터제어 성능
Fig 6. Performance of the indirect vector control at motor parameters variation




그림 7. 모터상수 변동시 간접벡터제어 성능
Fig 7. Performance of the proposed vector control at motor parameters variation

참고문헌

- 1) Chee-Mun Ong, "Dynamic Simulation of Electric Machinery" Prentice Hall PTR, pp.433-440
- 2) T.Fushimi, H.Natsume and K.Matsuse : "A Method of Speed Sensorless Vector Control of Parallel Connected Dual Induction Motors", EPE'99
- 3) Scott Wade, "Modeling and Simulation of Induction Machine Vector Control with Rotor Resistance Identification", IEEE Transactions on Power Electronics, VOL 12, NO. 3, MAY 1997, pp.495-505