

## 제지폐수 벌킹제어를 위한 미생물 적용 연구

이성호<sup>†</sup> · 조준형

(2002년 5월 29일 접수; 2002년 8월 5일 채택)

## Studies on the Application of Microorganism to Control the Bulking of Paper Mill Wastewater

Sung-Ho Lee<sup>†</sup> and Jun-Hyung Cho

(Received on May 29, 2002; Accepted on August 5, 2002)

### ABSTRACT

The paper mill wastewater actually generating bulking was used to apply to the spot. Batch and continuous type pilots were used in this study. Optimal time after propagating generation of activated sludge in aeration basin by adding floc forming microorganism was 24 and 36hours while optimal time of activated sludge in original aeration basin was 60hours. Showing the difference of sedimentation velocity at 7th day after operating a pilot continuously, SV30 was decreased to 50% at 13th day. COD value in aeration basin with floc forming microorganism was 35mg/L while COD value in original aeration basin was 52mg/L. It was indicated that application of floc forming microorganism can control the bulking of paper mill wastewater by shortening of recovery time and improving of pollution removal efficiency.

*Keyword : bulking, microorganism, activated sludge, COD, floc*

### 1. 서 론

활성슬러지 공정에서 가장 큰 문제점의 하나는 침전조에서 오니의 침강이 전혀되지 않는 슬러지 벌킹이라는 현상이다. 이러한 벌킹현상은 F/M비, 용존산소량, 온도, pH, 폐수의 성상, 부하량 등의 조건에 따라 일시적 혹은 지속적으로 나타나며 이러한 현상을 제어하기 위해 물리, 화학적인 방법이 동원되고 있으나 근본적인 폐수의 성상 등이 변화되지 않는 한 일시적인 효

과 외에는 기대하기 어렵다.

슬러지 벌킹을 일으키는 원인균은 Eikel-boom의 분류에 따른 021N, 1701, 0041 등의 Type 시리즈와 Sphaerotilus, Thiothrix, Beggiatoa 등의 선상세균이 대부분을 차지하고 있으며 일부 Fungi가 낮은 pH 영역에서 우점되어 벌킹 원인균으로 나타나기도 한다.

벌킹 원인균인 대부분의 선상세균의 생물학적 처리 방법은 용균 활성 미생물 이용과 원생동물의 포식관계

• 강원대학교 산림과학대학 제지공학과 (Dept. of Paper Science & Engineering, College of Forest Sciences, Kangwon National University, Chungchon 200-701, Korea)

† 주저자 (Corresponding author) : e-mail : jhcho@kangwon.ac.kr

를 이용한 연구가 활발히 진행되고 있으나 다양한 폐수성상에 대한 적응성 등으로 실제 현장에 적용하기에는 많은 시간과 노력이 필요하리라 예상된다.

본 연구는 실제 벌킹이 발생되는 제지 폐수를 대상으로 현장에 직접 적용할 목적으로 수행하였으며 벌킹원인균인 선상세균의 생물학적 억제기작의 하나로서 일정기질 이상의 농도에서 플록형성세균에 비해 선상세균의 비증식 속도가 느린점에 착안하여 플록형성세균을 이용한 벌킹 억제의 효율성을 검토하고자 하였다.

## 2. 재료 및 방법

### 2.1 공시 재료

#### 2.1.1 폐수

경기도 소재 H제지회사에서 bulking의 현상이 발생되어 이를 대상폐수로 선정하였으며 대상 폐수의 폭기조 유입수 수질은 BOD 101.5mg/L, COD 114.0mg/L, 폭기조 슬러지 부피(SV30)는 99%로 거의 침강되지 않은 상태였다.

또한, 방류수 수질은 BOD 10mg/L, COD 52mg/L로 처리 수질이 비교적 불량하였다.

### 2.2 실험 방법

#### 2.2.1 Floc 형성 미생물 분리 및 동정

플록 형성 미생물의 분리를 위해 폐수처리장 활성污泥을 균원시료로 하여 2% glucose를 첨가한 nutrient agar 배지상에서 점질물을 내는 집락을 선별하였으며, 선별된 점질물 생성균주는 응집 침강 실험조건으로 플록형성을 비교 검토하였다.

먼저 무기성 입자로는 kaolin 5000 mg/L를 중류수에 혼탁시켜 급속교반하고, 선별된 점질물 생성균주 배양액을 0.1% 첨가하여 완속교반 후 플록의 침강성을 측정하였다. 유기성 입자로는 활성오니를 초음파파쇄기와 homogenizer를 이용해 분쇄한 후, 혼탁성 입자만을 회수하여 2000 mg/L로 조정한 후 무기성 입자와 같이 침강성을 측정하였다. 침강성은 플록이 형성되어 침강할 때 수면에서 슬럿지 부피가 50%에 도달되는 시점을 침강속도로 환산하여 나타내었다.

최종 선별된 미생물의 동정은 전자 현미경(SEM)을

이용한 형태학적 관찰과 지방산 조성 분석 등의 생리 생화학적 특징을 Bergey's manual에 준하여 실시하였다.

활성 sludge의 floc 형성에 관한 초기모델은 zoogaea 등이 사상체에 붙어 floc을 형성하는 것으로 설명되었으나 현재는 활성 sludge 내의 미생물이 생산하는 세포외 접성 고분자 물질이 세포옹집과 floc 형성의 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 접성 고분자 물질은 heteropolysaccharide로서 Ca, Mg와 같은 양이온 성분이 플록 형성에 연결 고리 역할을 한다.

본 실험에서 활성 sludge를 균원 시료로한 점질물 생성 균주를 2% glucose가 첨가된 nutrient agar 배지상에서 분리한 결과 18개 균주를 1차 선별하였고 이를 응집침강 실험을 통해 침강효율이 가장 높은 점질물 생성 균주를 floc 형성 미생물로 최종 선별하였다.

무기성 입자와 유기성 입자를 이용한 응집침강 실험 결과 floc 형성 균주 EBP1 처리구는 무기성 입자에서 0.12cm/sec, 유기성 입자에서 0.11cm/sec로 대조구에 비해 5배 이상의 높은 침강 효율을 나타내었으며 이를 본 실험의 사용 균주로 선정하였다.

EBP1의 형태 및 생화학적 특징을 조사한 결과 *Bacillus* 속과 유사한 특징을 나타내었으며 이를 *Bacillus sp.* EBP-1으로 명명하였다.

#### 2.2.2 Bulking 억제 실험

회분식 Pilot를 사용하여 활성슬러지 2500 mg/L에 폭기조 유입수를 첨가하여 용량 1000 mL로 설정하고 이를 30°C, DO 2~4 mg/L 조건으로 대조구와 처리구의 처리 조건별 실험을 실시하였다.

산기관과 연속 주입장치를 설치한 연속식 Pilot를 이용하여 Working volume 2L, HRT 28 hour, pH 7.0, Temp 30°C, DO 2~4 mg/L로 각각 운전조건을 설정하였으며, MLSS는 2500 mg/L(F/M ratio 0.2) 범위에서 운전하였다.

## 3. 결과 및 고찰

### 3.1 Bulking 원인균 동정

대상 폐수 폭기조 슬러지를 현미경으로 관찰한 결과 약간의 점 플록과 함께 사상성 세균이 우점하고 있었으며 현미경 배율을 확대하여 형태적 특성을 조사한




Fig. 1 Variation of COD and viable cell number on the treatment of food wastewater.

결과 Type 021N, 1701, 0041 등이 존재하고 있었으며 이중 Type 021N이 주 우점종으로 조사되었다.

본 조사 결과는 Richard 등(1985)과 Williams 등(1985)이 보고한 산업폐수 처리장에서 발견되는 사상성 세균으로 Type 0041, 1701, *Haliscomenobacter hydrosis*, Type 021N 등이 주종을 이룬다는 결과와 유사하였으며 국내에서도 Jung 등(1995)이 조사한 사상세균은 *Microthrix parvicella*, Type 0041, 1701 등이 출현빈도가 높은 것으로 보고되어 있다. 산업 폐수 현장의 경우 폐수 발생 특성상 많은 유형의 다양한 물질이 포함되어 있고 운전 방법 또한 다양한 점을 감안하면 출현되는 사상성 세균도 다종 다양할 것으로 추측된다.

### 3.2 Bulking 억제 Pilot Test

Bulking 현상이 폐수처리현장에서 발생되었을 때 현장의 조치 사항으로 염소, 과산화 수소 등 산화제 처




Fig. 2 Variation of COD removal rate on each F/M ratio.

리에 의한 방법과 슬라지 침전 촉진을 위해 합성 고분자 응집제, 석회, 철염, 황산철 등을 폭기조에 직접 투입하는 방법을 사용하고 있다. 또한 DO 농도 조절, F/M 비 조절과 같이 운전 조절에 의해 Bulking 현상을 제어시키고 있으나 산화제 및 응결제 투입의 경우 일시적인 억제 효과를 나타내고 또한 운전조절로는 상당한 기간이 소요되는 문제를 내포하고 있다. 생물학적 처리 기작으로서 사상성 세균에 대한 용균기작을 가진 미생물을 이용하는 기술이 보고되어 있으나 실제 현장에 적용성을 가지는지는 알려져 있지 않다.

본 실험은 사상성 세균의 성장에 저해 기작을 가지고 있으며 응결제 역할을 하는 철화합물을 첨가하는 방법과 사상성 세균의 대체 역할로서 플록 형성 세균을 첨가하는 방법을 병행하여 처리 수질에 영향을 미치지 않으면서 침강성을 개선시키는 실험을 회분식 pilot 와 연속식 pilot를 이용해 실시하였다.

Fig. 1과 Fig. 2는 적정 체류 시간과 적정 F/M 비를 알아보기 위해 폭기조 활성 sludge와 *Bacillus sp.* EBP-1 균주의 첨가에 따른 처리 수질 변화를 COD로




Fig. 3 Effect of concentration of bacterial augmentation with  $\text{FeCl}_3$  100mg/L.





Fig. 4 Effect of concentration of bacterial augmentation with  $\text{FeSO}_4$  100mg/L.




**Fig. 5. Continuous treatment in bench scale pilot of food wastewater.**

서 나타내었다.

폭기조 체류시간의 설정은 일반적으로 폭기조 미생물의 대수 증식 후기에 설정하고 있으며 본 실험 폐수의 경우 기초 폭기조 활성 sludge의 미생물 개체군의 대수 증식 후기는 36시간 정도이나 처리율에서의 최적화는 60시간으로 조사되었으며, 반면 floc 형성 세균을 첨가하였을 때는 각각 24시간과 36시간으로 나타났다.

이와 같은 결과에서 floc 형성 세균이 적정 농도로 유지되어 진다면 보다 짧은 체류시간에 적정한 처리효율을 얻을 수 있을 것으로 추정 할 수 있다.

또한 bulking 발생 현장의 체류 시간인 48시간을 기준으로 MLSS 양을 조절하여 적정 F/M 비를 조사



**Fig. 6. Variation of sludge volume on the bench scale pilot test.**

한 결과 floc 형성 미생물 첨가구와 기존 폭기조 활성 sludge 처리구 모두 F/M 비 0.2 정도 값이 최적인 것으로 조사되었다.

철 화합물과 Floc 형성 세균의 조합에 의한 활성슬러지 침강성을 조사한 결과 (Fig. 3, Fig. 4)  $\text{FeCl}_3$ 에 비해  $\text{FeSO}_4$ 에 의한 조합에서 보다 효율적인 것으로 조사되었으며, 이 때 Floc 형성 미생물의 최소 투입량은 200 mg/L로 결정하였다.

연속식 pilot 실험은 회분식 실험 결과를 운전 조건에 반영하여 실시하였다.

대조구에는 현장 폭기조 활성슬러지와  $\text{FeSO}_4$  100 mg/L을 투입하였고, 처리구는 대조구에 floc 형성 세균 *Bacillus sp.* EBP-1 배양액을 200 mg/L 투입한 반응조를 동일한 운전조건에서 비교 조사하였다.

$\text{FeSO}_4$ 와 floc 형성 세균의 투입은 현장 적용 시 과다한 슬러지 발생우려 및 경제적 비용을 고려해 48~96시간으로 투입 간격을 조절하였다.

Fig. 5와 Fig. 6에 나타난 결과는 연속 운전에서의 처리 수질의 변화와 침강성 변화를 조사한 결과이다.

연속운전 결과 floc 형성 처리구의 MLSS의 양이 운전 14일차 이후부터 대조구에 비해 차이를 내며 증가하는 것을 나타내었으며, pH는 운전하는 동안 거의 비슷하게 pH 8에 균접하게 유지하는 것을 볼 수 있었다. 유입수 평균 COD는 104.8 mg/L이었으며 대조구 처리수의 경우 평균 COD는 52 mg/L, floc 형성 처리구의 처리수는 평균 COD 35 mg/L로 floc 형성 세균 처리구에서 대조구에 비해 높은 처리 효율을 나타내었으며, 또한 침강성 조사에서 SV30의 경우 운전 초기에는 큰 변화가 없었으나 운전 7일차 이후 침강속도 차이가 나타나면서 운전 13일차에는 floc 형성 세균 처리구에서 50% 이하로 낮아져 처리 수질의 개선과 더불어 벌킹 제어가 가능함을 나타내었다.

#### 4. 결 론

풀록 형성 미생물을 사용하여 실제로 벌킹이 발생한 제지폐수를 활성슬러지법으로 처리한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

벌킹 원인균으로는 Type 021N이 주 우점종으로 나타났다. 회분식, 연속식 pilot를 이용하여 실험한 결과 기초 폭기조 활성슬러지의 미생물 개체군의 대수 증식 후 최적화는 60시간으로 조사되었으며, 반면 floc 형성 세균을 첨가 하였을 때는 각각 24시간과 36시간으로 나타났다.

대상폐수의 연속 운전에서 처리수질의 변화를 조사한 결과, 침강성 조사에서 SV30의 경우 운전 7일차 이후 침강속도의 차이가 나타나면서 운전 13일차에는

floc 형성 미생물 처리구에서 50% 이하로 낮아졌다.

유입수의 평균 COD 104.8 mg/L에서 대조구 처리수의 경우 평균 COD는 52 mg/L이었으나, floc 형성 미생물 처리구의 처리수는 평균 35 mg/L로 높은 처리효율이 나타나 회복시간 단축과 처리수질의 개선으로 벌킹 제어가 가능함을 나타내었다.

#### 인 용 문 헌

1. Veronique Pellegrin, Morphological and biochemical Properties of a *Sphaerotilus* sp. isolated from paper mill slimes. *Appl. Environ. Microbiol.* 65 : 156~162 (1999)
2. Williams T. M., Richard F. Unz., Isolation and Characterization of filamentous bacteria resent in bulking activated sludge. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 22 : 273~282 (1985).
3. Williams T. M., Richard F. Unz., Filamentous sulfur bacteria of activated sludge : Characterization of *Thiothrix*, *Beggia toe*, and *Eikelboom* Type 021N strains. *Appl. Environ. Microbiol.* 49 : 887~898 (1985).
4. Chang Y, Jone T.P. Edward S.K., Coparative study of differrent iron Compounds in inhibition of *Sphaerotilus* growth. *Appl. Environ. Microbiol.* 38 : 385~389 (1979).
5. Eikelboom D. H., Filamentous organisms observed in activated sludge. *Water Res.* 9 : 365~378 (1975).
6. Chudoba J., V. Ottova, V. Modera., Control of activated sludge filamentous bulking-III. Effect of sludge roading. *Water Res.* 8: 231~237 (1974).
7. Richard, M.G., G.P. Shimizu, and D. Jenkins., The Growth physiology of the filamentous organism type 021N and its significance to activated sludge bulking. *J. Water Pollut. Control Fed.* 57 : 1152~1162 (1985).
8. Bitton G., *Wastewater Microbiology*, 1st Ed., Wiley. New York 1994.
9. 정재춘, 김남천, 활성오니에서 발견된 상사 세균, 원생동물 및 후생동물의 유형과 우점도분석. *Kor. J. Appl Microbiol. Biotechnol.* 23 : 365~371 (1995).
10. 정재춘, 생활하수를 처리하는 회전 원판체에

- 서 발견된 사상 세균. Kor. J. Appl Microbiol. 28 : 337~344 (1990).
11. 박영식, 구기우, 이석렬, 나영수, 서정호, 송승구, 생물막 형성에 미치는 *Sphaerotilus natans* 의 영향. KSEE. 19 : 1259~1268 (1997).
12. 유명진, 이윤석, 안승구, 장지수, 우수 미생물 폭기조 침가법에 의한 난분해성 폐수 생물학적 처리 효율향상에 관한 연구. J. KSEE. 13 : 153~164 (1991).